



**Panasonic HZ25UKE  
Flagship Inverter+ -  
Kølemiddel R32**

**CS-HZ25UKE (CU-  
HZ25UKE)**

**Panasonic HZ25UKE  
Flagship Inverter+ -  
Kølemiddel R32**

**CS-HZ35UKE (CU-  
HZ35UKE)**

Kølekapacitet	Nominel (Min.-maks.)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER	Nominel	Energibesparelse	7,80 ◀A++	7,60 ◀A++
Opvarmingskapacitet	Nominel (Min.-maks.)	kW	3,20 (0,85 - 7,30)	4,20 (0,85 - 7,75)
Heating Capacity at -7°C		kW	4,70	4,75
SCOP	Nominel	Energibesparelse	5,20 ◀A+++	5,10 ◀A+++
COP	Nominel	Energibesparelse	5,61 ◀A	230
Strømkilde indendørs		V	230	44 / 28 / 20
Lydtryksniveau indendørs	Køling (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	44 / 25 / 20	45 / 25 / 18
Lydtryksniveau indendørs	Opvarmning (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	45 / 24 / 18	295 x 870 x 230
Mål indendørs	H x B x D	mm	295 x 870 x 230	10
Nettovægt indendørs		kg	10	48
Udendørs lydtryksniveau	Køling (Hi)	dB(A)	46	50
Udendørs lydtryksniveau	Opvarmning (Hi)	dB(A)	47	622 x 824 x 299
Mål udendørs	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	36
Nettovægt udendørs		kg	36	3 ~ 20
Rørlængde	Min./maks.	m	3 ~ 20	1,12 / 0,756
Refrigerant (R32) / CO2 Eq.		kg / T	1,12 / 0,756	+16 ~ +43
Driftsområde	Køling min./maks.	°C	+16 ~ +43	-25 ~ +24
Driftsområde	Opvarmning min./maks.	°C	-25 ~ +24	

1) SCOP testet af tredjepartslaboratorie, DTI, i henhold til EN14511.

2) Testet af tredjepartslaboratorie, DTI, i henhold til EN14511:2013, denne temperatur omfattes ikke af fabriksgarantien